


Renault Megane (1, Classic, Coach, Scenic) Querlenker

Renault hat bei den oben genannten Fahrzeugen das Design der Querlenker geändert. Die bisherigen Querlenker aus Grauguss wurden durch Stahllenker ersetzt. Um der Spezifikation des Fahrzeugherstellers zu entsprechen, hat auch TRW auf Stahllenker umgestellt. JTC334 und JTC335 werden durch JTC1113 und JTC1114 ersetzt. Damit verbunden ändert sich auch die Ausführung der Traggelenke von JBJ603 in JBJ761.



Die neuen Querlenker dürfen nur mit der neuen Version der Traggelenke eingebaut werden! Beim Austausch der Querlenker sind folgende Arbeiten durchzuführen:

Erneuern Sie grundsätzlich beide Querlenker - JTC1113 und JTC1114 inklusive Traggelenk JBJ761. Stabilisator und Befestigungsteile am Querlenker müssen ebenfalls erneuert werden.


Nach dem Austausch muss eine Achsvermessung durchgeführt werden. Zusätzlich sind alle Fahrzeugherstellerangaben, den Austausch von Querlenkern und Traggelenken betreffend, genau zu befolgen!



JTC334 ersetzt durch JTC1113



JTC335 ersetzt durch JTC1114



JBJ603 ersetzt durch JBJ761

